



Mehr. Wert. Lösung.

Datenblatt Malercrepp

Kurzbeschreibung:

Malerklebeband für das Malerhandwerk.

Artikel: 170500; 170510; 170520; 170530; 170540

Produktdaten:

Trägermaterial:	58g/m ² gekrepptes Papier
Farbe:	beige
Kleber:	Naturkautschuk
Dicke:	0,125 mm
Klebekraft:	4,3 N/25mm
Reißfestigkeit:	75 N/25mm
Dehnung:	8,5%
Hitzbeständig:	80°C (30min)

Anwendung:

Klebeband für Malerarbeiten an Gebäuden und Baustellen, Industrie- und Kfz-Reparatur. Die Temperatur 80°C darf nicht überschritten werden. Das Band ist innerhalb von 48 Stunden wieder zu entfernen.

Eigenschaft:

Trockenkautschuk und Harz auf Lösungsmittelbasis, Klebstoff

Gesättigter Papierträger

Vorteile:

- Gute Haftung auch auf unregelmäßigen Oberflächen
- hitzebeständig bis 80°C (30min)
- einfache Entfernung ohne Kleberückstände, wenn der Lack trocken ist
- kompatibel mit gängigen Farben und Lacke
- Entfernung von Hand ohne zu reißen

Produkthaltbarkeit und Lagerung: 12 Monate bei 23°C Raumtemperatur.

Trotz sorgfältiger Prüfungen ist jeder Anwender dazu verpflichtet das Produkt zu testen, ob es sich für den jeweiligen Einsatz eignet.

Stand 2014

AM Folien GmbH | Alte Schulstraße 32 | D-51515 Kürten

Telefon: +49.2207.84741.0 | FAX +49.2207.84741.20 | info@amfolien.de | www.amfolien.de