



Mehr. Wert. Lösung.

Datenblatt

Spezifikation Gewebeband:

Dicke:	ca. 0,30mm / 30my
Kleber:	Naturkautschuk
Klebkraft:	9N / 25mm
UV Beständigkeit:	bis zu 21 Tage einsetzbar
Reißfestigkeit:	93N / 25mm
Reißdehnung:	12%
Temperaturbeständigkeit:	50°C

Spezifikation Folie:

Material:	HDPE Abdeckfolie
Stärke:	0,007mm / 7myl
Hohe Statik, sehr anschmiegsam	

Lagerbeständigkeit: 12 Monate



Anwendung:

Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Nicht für empfindliche Untergründe geeignet.

Hinweis:

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.

Stand 2019